



9722003

HEINRICH DREHER GMBH & CO. KG • POSTFACH 50 05 45 • D-52089 AACHEN

Firma  
E-Plastic  
Walter Bethke GmbH & Co. KG  
Kunststoffverarbeitung  
Postfach 460169  
  
41181 Mönchengladbach

ZIEGLERSTRASSE 17 • D-52078 AACHEN

TELEFON (02 41) 52 20 35\*  
TELEX 832570  
TELEFAX (02 41) 52 60 08

BANKKONTEN:

AACHENER BANK eG (BLZ 390 601 80) KTO.-NR. 1 420 409 018  
DEUTSCHE BANK AG AACHEN (BLZ 390 700 20) KTO.-NR. 1140 003  
S.W.I.F.T.-ADRESSE: DEUT DE DK 390  
SPARKASSE AACHEN (BLZ 390 500 00) KTO.-NR. 652 248  
POSTBANK KÖLN (BLZ 370 100 50) KTO.-NR. 179 33-505

RECHNUNG / KOPIE

Nr: 8091  
17.12.97/KS/WG/nd

Ihre Bestellung:  
per FAX vom 31.10.1997

Sie erhalten durch:  
Sped. Kölner Pflitzer, 2 Teile  
frei, gez. HD 5021/1-2, ca. 900 kg

1 DREHER-Kunststoff-Schneidmühle  
Typ : S 26/41 GFS  
  
Masch.-Nr. : K 11055  
  
Ausführung : nach Zeichnung Nr. A0036-01025.0 -  
vorgesehen für die Zerkleinerung von  
Kunststoffteilen bis zu 35 mm massiv  
(Kugel und Haken)  
Leistung ca. 120 kg/h bei Siebbahn  
5 mm Vierkantlochung

Rotor-Ø : 260 mm  
Arbeitsbreite : 410 mm

Schrägschnitt-Rotor-  
Schneidleisten : 3 Stück  
Stator-  
Schneidleisten : 2 Stück

0625

Schneidleisten : aus EXTRA-Hochleistungstahl

Rotor : mit Schwungscheibe

Siebbahn : 5 mm Vierkantlochung

Antrieb : 11 kW Drehstrommotor,  
380 Volt Betriebsspannung, 50 Hz

1000 0387



HEINRICH DREHER GMBH & CO. KG • POSTFACH 50 05 45 • D-52089 AACHEN

ZIEGLERSTRASSE 17 • D-52078 AACHEN

TELEFON (02 41) 52 20 35

TELEX 832570

TELEFAX (02 41) 52 60 06

BANKKONTEN:

AACHENER BANK eG (BLZ 390 601 80) KTO.-NR. 1 420 409 016

DEUTSCHE BANK AG AACHEN (BLZ 390 700 20) KTO.-NR. 1140 003

S.W.I.F.T.-ADRESSE: DEUT DE DK 390

SPARKASSE AACHEN (BLZ 390 500 00) KTO.-NR. 652 248

POSTBANK KÖLN (BLZ 370 100 50) KTO.-NR. 179 33-505

**RECHNUNG / KOPIE**

Nr. 18091

17.12.99/Ks/wü/nd

Maschine mit : Schwingmetallfüße

Schaltgerätee-  
Kombination : nach VDE-Vorschrift, an der Maschine montiert,  
mit autom. Stern-dreieck-Schalterschütz, Haupt-  
schalter, Motorschutzschalter und Drucktaster  
EIN-AUS, ausgelegt für 220 V Steuerspannung,  
50 Hz,

Steuerung : lastabhängige Steuerung des Bandes

Ersatzteile : 1 Satz Reserveschneidleisten aus EHST  
bestehend aus:  
3 Rotor-Schneidleisten  
2 Stator-Schneidleisten \* kostenlos

Lackierung : RAL 7032 Strukturlack